


Datenblatt

Produktbezeichnung	PKG OP HG
Beschreibung	Panzerkasten, strahlwasserdicht
Eigenschaften	zur Verlegung auf Putz, geeignet für Feuchträume, ohne vorgeprägte Rohreinführungen
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Klassifizierung	AC 690 V, IP 65



Normen: EN 60670-22



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-25 bis +60 °C	IP65	L1

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Vp kl	Vp gr
849 849	105 x 105 x 64 mm	5 St	50 St
012 047	200 x 150 x 85 mm	2 St	12 St
013 003	300 x 200 x 125 mm	1 St	4 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	-
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.