



Durchführung für Neutralleiter, 63A, mit Prüfbuchse

Typ Z-D63/P
Art.-Nr. 248268

Katalog Nr. Z-D63/P

Technische Daten nach ETIM 5.0

Reihenklemmen (EG000012) / Durchgangs-Reihenklemme (EC000897)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Durchgangs-Reihenklemme (ecI@ss8-27-14-11-20 [AFZ769014])			
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse		mm ²	0 - 0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse		mm ²	0 - 0
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig		mm ²	1 - 25
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig		mm ²	1 - 25
Bemessungsstrom I _n		A	63
Bemessungsspannung		V	230
Ausführung elektrischer Anschluss 1			Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2			-
Anschlussposition			oben
Anzahl der Etagen			1
Anzahl der Klemmstellen je Etage			1
Montageart			Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers			-
Betriebstemperatur		°C	-25 - 40
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94			-
Breite/Rastermaß		mm	175
Höhe bei niedrigstbauender Montageart		mm	80
Länge		mm	60
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'			nein
Abschlussplatte erforderlich			nein
Farbe			grau
Etagen intern gebrückt			nein