

DoorCom-Analog  
DCA 612-0

200030430-00



## Produktbeschreibung

DoorCom-Analog im Schalttafelgehäuse als Schnittstelle für die 1+n Technik, verbindet die Türstation mit der Amtstelefonie.

- 3 Türrufeingänge
- max. 6 Steuerfunktionen über SFC 602-... per MFV Wahl ausführbar, entsprechend einem HTC 811-...
- gezielte Anwahl von max. 3 Türlautsprechern bei Einsatz des Interface DCSF 600-... und zusätzlicher Verdrahtung
- Zweizeiliges alphanumerisches Display mit 16 Zeichen pro Zeile
- 6 Tasten: komfortable Konfiguration
- verhält sich wie ein Systemtelefon
- folgende Rufmöglichkeiten sind zuordenbar (jeweils max. 22-stellig).
  - Direktrufe
    - Gezielter Teilnehmerruf
    - Gruppenrufe (abhängig von Telefonanlage)
    - Sammelrufe (abhängig von Telefonanlage)
    - Rufe an Nebenstellen, ins Amt bzw. Mobiltelefone
  - Kettenrufe
    - bei Nichtmelden/bei Besetzt
  - Systemfunktionen Türöffner und Licht per MFV-Wahl
  - Türmatikfunktion für 1 Rufeingang, mit/ohne vorheriger Türrufsinalisierung
  - Rufumleitung an zentrale Stelle (Concierge)
  - Tag-/Nachtschaltung an alternative Rufziele (abhängig v. bauseitiger Telefonanlage)
  - Apothekerschaltung
  - Mehrere DCAs in einem Sprechsystem bzw. an einer Telefonanlage möglich
  - Ruf- und Gesprächsdauer einstellbar
  - Signalisierung von Türrufen vor Gesprächsannahme
  - Rufunterscheidung für Türen oder Rufeingänge möglich (max. 2)
  - Aktivierbarer PIN-Schutz für z. B. Programmierung, Türöffner, Schaltfunktionen und Funktionsaktivierung
  - Zeitgesteuerte Aktivierung/Deaktivierung von z. B. Türmatik, Rufumleitung, Tag-/Nachtschaltung etc. über Zubehör DCSF 600-... und bauseitige Schaltuhr möglich
  - Steckbuchse für HT 811-... Servicehörer

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 100 mA
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 89 x 60