

## Lautwerke

Funkansteuerung – Aufputz



094224



094219



094222



## Lautwerke

Drahtgebunden – Aufputz



041651



041221



041243



041646



041645



041647

Verp.	Best.Nr.	Funk-Gong-Sets
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequenz: 433 MHz, Klasse III</li> <li>- 1 Funk-Feuchtraumputz-Taster IP 44 inkl. Beschriftungsfeld (unbeleuchtet) Abmessung: 81 x 39 x 19 mm</li> <li>Spannungsversorgung Taster: Batterie CR 2032 (mitgeliefert)</li> <li>- 1 Funk-Gong IP 20</li> <li>Spannungsversorgung: 2 Alkaline-Batterien 1,5 V Typ LR 6 (nicht mitgeliefert)</li> <li>- Farbe: Reinweiß</li> <li>- Reichweite: 100 m (freies Gelände)</li> </ul>
1	094224	<b>Funk-Gong-Set mit Leuchtsignal</b> Wahlweise Montage Wand oder mit Standfuß (Schwarz) als Tischkonsole (mitgeliefert); 36 Melodien zur Auswahl; mit Funktaster Best.Nr. 041617 geliefert inkl. Batterie 3 V (CR 2032); benötigt 2 Batterien 1,5 V Type AA, nicht beige packt Abmessung: 125 x 72 x 32 mm 3 Lautstärkestufen wählbar; Wahlschalter für Licht Rot blinkend, Gongmelodie oder Licht blinkend + Gongmelodie; erweiterbar auf bis zu 4 Funktaster Best.Nr. 041617; Parallelschaltung mehrerer Gongs Best.Nr. 094224 möglich.
1	094219	<b>Funk-Gong-Set ohne Leuchtsignal</b> Wandmontage; 36 Melodien zur Auswahl; mit Funktaster Best.Nr. 041617 geliefert inkl. Batterie 3 V (CR 2032); benötigt 2 Batterien 1,5 V Type AA, nicht beige packt Abmessung: 103 x 75 x 30 mm Konfigurierung voreingestellt; nicht erweiterbar
1	094222	<b>Funk-Gong-Set 230 V</b> Anschluss mit Eurostecker für beliebige Steckdosen; 15 Melodien zur Auswahl; mit Funktaster geliefert inkl. Batterie 3 V (CR 2032); Konfigurierung mit Funktaster durch gleiche Codeeingabe; nicht erweiterbar.
1	041617	<b>Ergänzungszubehör</b> Funk-Feuchtraumputz-Taster IP 44 Batterie CR 2032 mitgeliefert; zusätzlicher Taster zur Ansteuerung des Gongs 094224 Abmessung: 81 x 39 x 19 mm Mit Namensschild und Abdeckung zur Beschriftung

Verp.	Best.Nr.	Zweitton-Gong Carillon
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- elektromechanisch, IP 20</li> <li>- Lautstärke: 80 dB auf 1 m</li> <li>- Abmessung: 115 x 115 x 45 mm</li> <li>- Farbe: Reinweiß</li> </ul>
1	041650	8 V~ oder 12 V~ zur Verwendung mit Klingeltransformator 1 A (Best.Nr. 413091)
1	041651	230 V~ 50/60 Hz
1	041652	230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Trafo
		<b>Klingeln Lido</b> - IP 20, Klasse II - Farbe: Weiß
10	041219	8 V~ – 50/60 Hz, Verwendung des Lexic-Klingeltransformator 1 A Best.Nr. 413091, Klasse III Lautstärke 79 dB auf 1 m, Abmessung: 95 x 61 x 33 mm
10	041221	230 V~ – 50/60 Hz, Direktanschluss, Lautstärke 80 dB auf 1 m, Abmessung: 95 x 61 x 33 mm
1/20	041243	230 V~ – 50/60 Hz, mit eingebautem Trafo, Lautstärke 80 dB auf 1 m, Abmessung: 135 x 88 x 48 mm
		<b>Aufputz-Klingeltaster Salsa™</b>
5	041646	<b>Taster 24 V~ – 2 A ohne Beschriftungsfeld</b> IP 30 – IK 06, Farbe: Weiß Abmessung: 50 x 25 x 15 mm
10	041645	<b>Taster 230 V~ – 2 A mit Beschriftungsfeld</b> IP 30 – IK 06, Farbe: Weiß Abmessung: 70 x 35 x 24 mm
5	041647	<b>Taster 24 V~ – 2 A universal, mit Beschriftungsfeld</b> Für Feuchtraum IP 44 – IK 07, Farbe: Weiß Abmessung: 70 x 70 x 25 mm