

Allgemeine Informationen

Typ:	OT630E03
Bestellnummer:	1SCA022775R3670
EAN:	6417019252322
Katalogbeschreibung:	OT630E03 Lasttrennschalter 3-polig 630A o. Griff u. Welle
Beschreibung:	3-pole, front operated, base mounted switch-disconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Lasttrennschalter

Bestelldaten

EAN:	6417019252322
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Abmessungen

Breite des Produkts:	266 mm
Höhe des Produkts:	250 mm
Tiefe des Produkts:	114 mm
Nettogewicht:	6.1 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	260 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	152 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	335 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	6.1 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	6417019252322

Umwelt

RoHS Status:	Geplant der EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen nach 2009 Q4 zu folgen
--------------	---

Weitere Informationen

Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th}):	$q=40^{\circ}\text{C}$ 630 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom (I_{the}):	Vollständig gekapselt 630 A
Isolationsprüfspannung:	10000 V
Earthing Switch Type:	No Additional Type
Grifftype:	Handle and shaft not included
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Einschließlich:	None
Montageart:	Base mounting
Anzahl Pole:	3
Operating Mode:	Front operated
Verschmutzungsgrad:	3
Position der Einspeiseklemmen:	Zugang oben - Abgang unten
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 25 W
Baureihe:	OT630
Produktname:	Switch-disconnector
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 12 kV (U_{imp}):	
Bemessungsisolationsspannung (U_i):	1000 V
Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (I_e):	(380 / 400 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A (1000 V AC) 630 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A

Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (I_e):	(500 V) 630 A (380 ... 415 V) 630 A (690 V) 630 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (P_e):	(500 V) 400 kW (690 V) 630 kW (400 V) 355 kW (415 V) 355 kW (220 ... 240 V) 200 kW
Bemessungsbetriebsspannung:	1000 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}):	für 1,0 s 20 Kiloampere rms
Besondere Funktionen:	No
Normen:	IEC 60947-3
Schalter-Betriebsmechanismus:	Mechanismus auf der Seite des Schalters 03 (Left Side)
Anschlussart:	Kabelschuhklemmen
Anzugsdrehmoment:	50 ... 75 N·m

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	1SCC301140D2704
Datenblatt, technische Information:	1SCC301020C0201

Klassifizierungen

ETIM 5:	EC000216 - Lasttrennschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q

