


Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, gelocht

Art.-Nr. 1119648



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1119648
Typ	AML3518P2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 16,5mm
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2,00 m
Gewicht	82,50 kg/100 m

Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	18,00 mm
Maß L	2.000,00 mm
Abbrechbar	☐
Abmessung BxH	35 x 18 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig	50,00 mm
Bund	20,00 m
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Materialstärke	1,50 mm
Mit Lochung	☒
Mit Zahnung	☐
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	16,50 mm
Statischer Wert A	1,01 cm ²
Statischer Wert I _y	0,44 cm

Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, gelocht

Art.-Nr. 1119648



Technische Daten

Statischer Wert Iz	1,84 cm
Statischer Wert Wy	0,42 cm ³
Statischer Wert Wz	1,05 cm ³