MK4200

Öffnungsmelder für Stahltüren

Der robuste Aluminium–Öffnungsmelder ist ein Magnetkontakt, mit dem Sie größere Tore (Garagen) absichern. Unbefugtes Öffnen wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet.

Dieser Öffnungsmelder ist ideal für die Montage an Stahl und Meltalltüren geeignet. Seine spezielle Konstruktion erlaubt Ihnen seinen Einsatz an diesen Materialien.
Der Melder besteht aus einem Magnetkontakt (Reed) und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander angebracht. Der Stromkreis dieses NC–Öffnungsmelders ist im Ruhezustand geschlossen. Vergrößert sich der Abstand zwischen Reed und Magnet, wird der Stromkreis unterbrochen und ein Alarm gemeldet. Der Melder ist dank seines äußerst robusten Alugehäuses gegen Beschädigung durch Darüberfahren geschützt. Der Öffnungsmelder für Stahltüren ist VdS
zertifiziert.

Produktbesonderheiten:

- Aufbau auf jeglichen Materialien, auch Stahl
- Einfache Montage
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse

© 2011 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

MK4200

Öffnungsmelder für Stahltüren

Technische Daten	
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Sensortyp	Read–Kontakt
Sabotageüberwachung	Ja
Zertifizierungen	VdS B
Anschlüsse	NC, Max. Kontaktbelastbarkeit 200 V DC, 1 A, 10 W
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP65
Montageort	Aufbau, Schaltabstand auf Metall 14 mm, Schaltabstand Nichtmetall 21mm
Betriebstemperatur	–25°c bis 55°C
Abmessungen (BxHxT)	19x80x18
Kabel	Länge 1,2m, 4–adrig

© 2011 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.