



311509.002.1



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 1 x T16-R 40 W
 Abmessungen: D 460, H 120
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. serienmäßig mit EVG

Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Betriebsgerät EVG

Prüfungen:

Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Energieeffizienzklasse A
 konventionelles Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 1
 Leistung 40,00 W
 Lebensdauer
 Sockel 2GX13
 Lichtfarbe
 Leuchtmittel T16-R

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H 120 mm
 Durchmesser D 460 mm
 Gewicht 2,03 kg
 Deckenstärke

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 65,3 %
 Lichtaustrittswinkel 120°



Zubehör

Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)

981805.002	D 490 mm	für Diffusor D 460 mm leuchtenweiß
981805.004	D 490 mm	für Diffusor D 460 mm silber metallic
981805.0042	D 490 mm	für Diffusor D 460 mm nickel matt

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

PMMA
 08-311165.012 Ersatzdiffusor PMMA D 460