
6423

Soffittenlampen für Lkw



Anwendungsgebiete

- Kennzeichen- und Seitenpositionslichter
- Innenbeleuchtung, Leselicht

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennleistung	5.00 W
Nennspannung	24 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28.0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	45 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	36.0 mm
Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht	2.97 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1500 h
Lebensdauer Tc	4000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	C5W
---------------	-----

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	6423 5W 24V SV8
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300831435	OSRA6423	8328186	8328186	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321007711	6423	Unverpackt 1	35 mm x 9 mm x 11 mm	0.00 dm ³	1.50 g
4008321007728	6423	Faltschachtel 250	148 mm x 103 mm x 105 mm	1.60 dm ³	718.00 g
4008321007735	6423	Versandschachtel 2000	310 mm x 150 mm x 285 mm	13.25 dm ³	5979.50 g
4050300831435	6423	Unverpackt 1	43 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	2.50 g
4050300525204	6423	Faltschachtel 10	90 mm x 51 mm x 94 mm	0.43 dm ³	43.70 g
4008321094322	6423	Versandschachtel 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm ³	268.50 g
4050300925981	6423	Blister 2	63 mm x 15 mm x 50 mm	0.05 dm ³	10.94 g
4008321140487	6423	Versandschachtel 20	137 mm x 105 mm x 84 mm	1.21 dm ³	151.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.