

Autarke Elektrokochfelder mit ComfortSelect

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR	KM 6542 FR	KM 6542 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/2900/-/-	1200/2900/-/-	1200/2900/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2400/-/-	1500/2600/-/-	1500/2600/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/-/-	1800/-/-	1800/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
TempControl	-	-	-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Gelb	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	●	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	-/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
WiFiConn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	614 x 38 x 514	764 x 38 x 504	752 x 40 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	43	43	47
Ausschnittmaße in mm (B x T)	600 x 500	750 x 490	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●