



## Motorschutzschalter, 0,4-0,63 A, 3p

<b>Typ</b>	<b>Z-MS-0.63/3</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>248405</b>
<b>Katalog Nr.</b>	<b>Z-MS-0.63/3</b>

### Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss8-27-37-04-01 [AGZ529012])			
Einstellbereich Überlastauslöser		A	0.4 - 0.63
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers		A	4.9 - 6.6
Phasenausfallempfindlich			nein
Auslösetechnik			magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung		V	400 - 400
Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>		A	0.63
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V		kW	0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	0.18
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss
Gerätebauart			-
Mit integriertem Hilfsschalter			nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser			nein
Polzahl			3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC		kA	0
Schutzart (IP)			IP20