Niloe™

Multifunktions-Schalter und Taster

664705

664715

Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben oder Spreizkrallen – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden. Anschluss mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK).

VE	Best.Nr. ohne Spreizkralle	Best.Nr. mit Spreizkralle	Multifunktions-Schalter
1	664713		**Multifunktions-Schalter (SL)** Mögliche Funktionen: Taster, Wechselschalter, Doppeltaster, Doppelwechselschalter, Wechselschalter/Taster-Kombination. Geliefert mit Einzel- und Serienwippe in der Funktion Taster. ○ Ultraweiß
1	664714		**Multifunktions-Schalter beleuchtet (SL)** Mögliche Funktionen: Doppeltaster beleuchtet, Doppelwechselschalter beleuchtet. Geliefert mit 2 LED-Aggregaten Best.Nr. 665090 in der Funktion Doppeltaster. ○ Ultraweiß
			Taster 6 A, 250 V~
10	664705	664505	**Taster mit Wechselkontakt (SL)** ○ Ultraweiß
10	664708	664508	**Doppeltaster mit Wechselkontakt (SL)** ○ Ultraweiß
10		664315	**Taster mit Beschriftungsfeld (SL)** Geliefert mit Piktogramm „Glocke“, „Schloss“ und „Licht“. ○ Ultraweiß
10	664715	664515	**Taster beleuchtet mit Beschriftungsfeld (SL)** Geliefert mit LED-Aggregat Best. Nr. 665090 und Piktogramm „Glocke“, „Schloss“ und „Licht“. ○ Ultraweiß
			Wechselschalter/Taster-Kombination
10	664709		**Wechselschalter 10 AX & Wechseltaster 6 A (SL)** ○ Ultraweiß
			Jalousie-/Rollladentaster
10	077028		**Jalousietaster (SL) Mosaic™** Auf/Ab – für den direkten Anschluss eines Motors oder eines Trennrelais. Zur Verwendung mit Mosaic™-Adapter/Blindabdeckung Best.Nr. 665195. ○ Ultraweiß

Niloe™

Ersatz-/Tauschwippen, Zubehör


664798

665090

665099

Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben oder Spreizkrallen – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden. Anschluss mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK).

VE	Best.Nr. ohne Spreizkralle	Ersatz-/Tauschwippen
10	SP664710	**Wippe mit Beleuchtungsfenster** ○ Ultraweiß
10	SP664715	**Wippe mit Beschriftungsfeld** Geliefert mit Piktogramm „Glocke“, „Schloss“ und „Licht“. ○ Ultraweiß
		Zubehör
10	664798	**Aufputz-Gehäuse, 1-fach** Abmessungen: 88,5 × 88,5 mm Aufbauhöhe: 40 mm ○ Ultraweiß
5	664799	**Aufputz-Gehäuse, 2-fach** Abmessungen: 159,5 × 88,5 mm Aufbauhöhe: 40 mm ○ Ultraweiß
		LED-Aggregate Mit flexiblen Anschlussleitungen. LED-Farbe: Weiß
10	665090	LED-Aggregat 230 V~ für Beleuchtungsfunktion 0,15 mA.
10	665091	LED-Aggregat 230 V~ für Kontrollfunktion 3 mA.
10	665092	LED-Aggregat 12–24–48 V AC/DC für Beleuchtungsfunktion 1,5 mA.
100	665099	**Spreizkralle** Zur Nachrüstung von Einsätzen ohne Spreizkrallen. Durch Steilgewinde ist eine sehr schnelle Montage möglich.
10	664795	**Kabelauslass IP 20 für Einzelmontage** Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachrüstbar. ○ Ultraweiß
		Rollladenschaltuhr 3-Leiter, 230 V~ 50/60 Hz Die Steuerung dient zum Ansteuern von Rollladen- bzw. Jalousieantrieben. Über den Slide-Mechanismus lässt sich eine tägliche Öffnungs- bzw. Schließzeit des Antriebs in jeweils 2 Minuten- Schritten einstellen. Über zwei zusätzliche Tasten mit AUF- und AB-Pfeilen kann der Antrieb manuell angesteuert werden. Schaltleistung 3 A; cos φ 0,6; Leistungsaufnahme 1 W; Max. Klemmquerschnitt: 2,5 mm²; Gangreserve: ca. 10 Std. Auflösung der Schaltzeiten 2 Min.; Ganggenauigkeit: +/- 1 Sek./Tag
1/10	A64401	Rollladenschaltuhr Ultraweiß