

# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>KSH GR</b>
Beschreibung	Kabelschutzhalbschale
Eigenschaften	zum Schutz von freiliegenden Kabeln
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037



Einsatztemperatur	UV-Level*
-5 bis +60 °C	L1

Art. Nr.	Länge x Breite	Kleinpackung	Großpackung
002 158	3000 x 120 mm	3 m	15 m
002 159	3000 x 140 mm	3 m	15 m
002 160	3000 x 160 mm	3 m	15 m

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Form	dachförmig
Ausführung	Enden glatt
Mit Aufdruck	Nein
Werkstoff	PVC-U

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.