



MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 4 2xSSTD, 2x16/5, 1x32/5, IP44, +Abs.

Art. Nr. **AM 940277**

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 25 mm²)
- Maße: 520 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 940295 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB) Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe Bestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V Pos. 02 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 03 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: je 2 M 40 oben und unten (verschlossen) je 2 M 20 oben und unten (verschlossen) Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² Hinweis: max. Vorsicherung der Kombination 32A !

Technische Information

Ausführung	2 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 16 A + 1 CEE 32 A, 400 V, 5p + Abs. 1 FI 63 A, 4p, 0,03 A	EAN	4015394232452
------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------