

**Verschraubungen
VG 21-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschraubungen, die den hohen Anforderungen der IP 68 Schutzart standhalten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VG 21-MS68
Best.-Nr.	1569110000
Ausführung	Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 21, 7, OD min. 13.00 - OD max. 18.00 mm, IP 68 - 5 bar, IP 69K, Messing, vernickelt
GTIN (EAN)	4008190168469
VPE	25 Stück

Verschraubungen VG 21-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	39 mm	Nettogewicht	65,7 g
-------	-------	--------------	--------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Dichtung	NBR
Drehmoment Hutmutter, max.	18 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	16 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	11 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	9 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	PG 21	Gewindelänge	7 mm
Kabeldurchmesser außen, max.	18 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	13 mm
Klemmeinsatz	Polyamid	O-Ring	NBR
Schlüsselweite 1	30 mm	Schlüsselweite 2	30 mm
Schutzart mit GWDR	IP 68 - 5 bar, IP 69K	Verschraubung	PG
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (GOST)	POCCDE.ME25.B00040
-----------------------	--------------------

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Langgewindevariante auf Anfrage VDE für metrische Variante
Hinweistext Technische Daten	Länge "L" variiert je nach verwendetem Kabeldurchmesser, IP 69K gilt für alle metrischen Verschraubungen, Folgende Gewindegrößen PG29, PG36, PG42 und PG48 sind von IP 69K ausgeschlossen.
Hinweistext Zubehör	zu den Verschraubungswerkzeugen sehen Sie das Kapitel Werkzeuge, Seite N.8 1

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------