



**Hauptkenndaten**

Baureihe	KNX
Sichtblendenbezeichnung	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Plan glass M-Smart M-Star System M
Produkt oder Komponententyp	Präsenzmelder
Bus Typ	KNX
Farbton	Active white (glossy)
Farbcode	RAL 9016

**Zusatzdaten**

Anzahl von Kanälen	5
Schutzfunktionen	Unterkriechschutz
Typ Einstellung	Einstellbare Lichtempfindlichkeit
Taktzeit	15300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0...1 s for switch-on
Erfassungsfrentseite	Seitlich : 8 m
Bewegungserkennungsbereich	16 m
Horizontaler Erkennungswinkel	0...180 °
Material	Kunststoff glänzend
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Montagehöhe	2.2 m

**Umgebung**

Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei
---------------------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1342 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert - gehen Sie zu Cap für mehr Details

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.