



Art.-Nr. 110609

Drehmomentschlüssel



Art.-Nr.	110609
EAN	4011923555009
Schutzisoliert 1000 V	Nein
Nm	42 - 210
GL	512
Antrieb	1/2"
VPE	1

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%,
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 42 – 210 Nm
- Antrieb 1/2"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer



Distributed by:

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany, Tel. +49 (0)2191 8418-0

HAUPA, Bayernstr. 39, 5071 Wals-Siezenheim, Austria, Tel. +43 (0)662 854717

HAUPA Ibérica S. L., c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró (Barcelona), Spain, Tel. +34 902 313135

HAUPA Polska Sp. z o.o., ul. Norwida 11, 55-100 Trzebnica, Poland, Tel. +48 (0)71 3874813

HAUPA-RU Ltd, ul. Industrialnaya, 9/1, 180021 Pskov, Russia, Tel. +7 (8112) 292878

iCON by HAUPA d.o.o., Mise Dimitrijevic 44, 21000 Novi Sad, Serbia, Tel. +38 121 300 29 37