

Cofix Gegenmutter



Produktbeschreibung:

Cofix Gegenmutter ist eine teilbare Gegenmutter mit metrischen Gewinde aus Polyamid 66. Diese ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz erhältlich.

Verwendet wird diese teilbare Gegenmutter speziell für die teilbare COFIX-Verschraubung. Der Vorteil liegt in der Teilbarkeit der Gegenmutter.

Schutzart IP43 nach DIN EN 60529
Temperaturbeständigkeit nach LV312-3:
-40° C bis +120° C, kurzzeitig bis +140° C
Entflammbarkeit: UL 94 HB



Art-Nr.:	Type	Inhalt	Gewicht VPE/kg	Gesamt- breite mm	Gewinde	Sw 1
491 12 101	10	100	0,100	8,0	M16x1,5	19
491 12 141	14	100	0,200	8,0	M20x1,5	27
491 12 201	20	50	0,200	9,0	M25x1,5	30
491 12 231	23	50	0,300	12,0	M32x1,5	36
491 12 371	37	25	0,250	15,0	M40x1,5	46
491 12 451	45	25	0,475	15,0	M50x1,5	55

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Änderungen vorbehalten

Seite 1 von 2

Stand: 31.05.17

Cofix Gegenmutter

Materialeigenschaften			Anwendungsbereich		
Halogenfreiheit	DIN VDE V 0604-2-100	•	auf Putz	Maschinen	•
Low Smoke	DIN EN 61034-2		unter Putz	Heißasphalt	
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1	•	auf Holz	im Estrich	
UV-Beständig	DIN 53387		im Erdreich	im Fertigbau	
Highspeed			im Beton	im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Beständig gegen	Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
Bedingt beständig gegen	Laugen, auch in verdünnter Lösung
Unbeständig gegen	Säuren, halogene und oxidative Verbindungen

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123