

## MODULARITÄT DER SOCKEL




Die MLINE-Module können auf allen MLINE-Sockeln montiert werden, die Auswahl der Spannung erfolgt über den Sockel.

Die Sockel werden nach folgenden Merkmalen ausgewählt:

- Bauform:
  - **Flach** für niedrige Bauhöhen und Kleinspannung
  - **Hoch** für Montagen an flachem Untergrund und beinahe allen Spannungen
  - **Wand** für seitliche Montagen an Wänden, Säulen, Pfeilern und beinahe allen Spannungen
  - **Wanddoppelarm** für seitliche Montagen an Wänden und 2 Möglichkeiten der MLINE-Signalisierung
- Sockelspannung: LT = 12 – 24 V AC/DC, HT= 90 – 240 V AC
- 4 Sockelfarben: allGRAY , allBLACK, allRED, und allWHITE

### SOCKEL ZU MLINE LT FLACH



-30°C bis +50°C	LT	
Spannung V	<b>12 – 24 V AC/DC</b>	

Art. Nr. grau RAL 7035	60 90 367	
Art. Nr. weiß RAL 9003	60 90 344	
Art. Nr. rot RAL 3000	60 90 343	
Art. Nr. schwarz RAL 9005	60 90 451	