

Kabuflex Profildichtring



Produktbeschreibung:

Der Profildichtring WD ist eine wasserdichte Dichtung aus EPDM, in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieser Profildichtring WD für jedes Rohr, zusammen mit der Doppelsteckmuffe SD oder der transparenten Kabuflex Muffe, um eine wasserdichte Verbindung von Kabuflex® Rohren herzustellen.



Besonderheiten

Die Verbindung von Kabuflex mit Doppelsteckmuffe und Profildichtring WD ist auf jedem Rohr wasserdicht bis 0,5 bar.
Die Montage des Dichtrings für die Typen 40 bis 175 erfolgt im zweiten Wellental.
Bei der Type 200 ist die Montage im dritten Wellental zwingend erforderlich.

Art-Nr.:	Type	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg
199 80 040	40	1	STK	0,001
199 80 050	50	1	STK	0,002
199 80 063	63	1	STK	0,003
199 80 075	75	1	STK	0,010
199 80 090	90	1	STK	0,010
199 80 110	110	1	STK	0,020
199 80 120	120	1	STK	0,020
199 80 125	125	1	STK	0,020
199 80 145	145	1	STK	0,040
199 80 160	160	1	STK	0,050
199 80 175	175	1	STK	0,040
199 80 200	200	1	STK	0,062

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

Kabuflex Profildichtring

Anwendungsbereich		
auf Putz		Maschinen
unter Putz		Heißasphalt
auf Holz		im Estrich
im Erdreich	•	im Fertigbau
im Beton		im Freien

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Abgase, Bier, Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Methanol
Bedingt beständig gegen	Fotoentwickler, Essig, Milch, Salzsäure
Unbeständig gegen	Benzin, Diesel, Heizöl, Petroleum, Schwefelsäure

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

