

Quadratische Einbaueinheit für sechs Installationsgeräte Modul 45, für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden bestehend aus Einbaugehäuse, Geräteinsatz GES4-2, zwei Modulträger MT3/45 und eine 3fach Schutzkontaktsteckdose 33°, in weiß. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohrleitungen (M25), auf Oberkante Estrich einstellbar. Im Lieferzustand ist das Einbaugehäuse mit einem Blinddeckel verschlossen. Der Geräteinsatz kann nach Estricharbeiten in die entstandene Montageöffnung eingesetzt werden. Bodenbelagausparung im Klappdeckel des Geräteinsatzes 3, 5, 8 oder 10 mm. Die Mindesteinbautiefe beträgt 72 mm inklusive Bodenbelag, der Nivellierbereich + 30 mm. Farbe des Geräteinsatzs: graphitschwarz; RAL 9011.



PA Polyamid


Produktbeschreibung

Artikelüberschrift Online	Geräteinsatz UDHome GES4
Artikelüberschrift Print	Geräteinsatz UDHome GES4

Stammdaten

Art.-Nr.	7427412
Typ	UDHOME GES4 9011
Bezeichnung 1	Geräteinsatz
Bezeichnung 2	mit Einbaugehäuse
Hersteller	OBO
Dimension	222x222x140
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
RAL-Nummer	9.011,00
Werkstoff Bezeichnung	Polyamid
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	281,00 kg/100 St.
Gewichtseinheit	kg/100 St.
Artikel-GTIN-Nr.	4012195916895
VPE1	1,00 Stück
Versandkarton	1,00 Stück

Technische Daten



Länge	205,00 mm
Breite	205,00 mm
Einbautiefe	72,00 mm
Estrichhöhe	72 mm

