
64193SUP

SUPER | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	75 / 68 W ¹⁾
Nennleistung	60.0 W
Nennspannung	12.0 V
Prüfspannung	13.2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1700/1075 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 / ±7 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	82.0 mm
Durchmesser	17.0 mm
Produktgewicht	21.30 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 / 150 h ¹⁾
Lebensdauer Tc	350 / 350 h ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P43t
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4
---------------	----

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	64193SUP 60/55W
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321022516	64193SUP	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321022523	64193SUP	Versandschachtel 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	5702.00 g
4050300467245	64193SUP	Faltschachtel 1	82 mm x 47 mm x 57 mm	0.22 dm ³	42.25 g
4050300467252	64193SUP	Bündel 10	124 mm x 71 mm x 210 mm	1.85 dm ³	293.00 g
4050300467269	64193SUP	Versandschachtel 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3183.00 g
4050300478104	64193SUP	Unverpackt 1	- x - x -		
4050300478111	64193SUP	Versandschachtel 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	5702.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.