



### Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Motordrossel
Kompatible Produktfamilie	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar 71Q
Produktspezifische Anwendung	Ausgangsfilter
Nennstrom [In]	314 A
Produktkompatibilität	ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV61HC25Y ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC20Y ATV71QC13Y ATV71QC16Y ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X
Verkauf je unteilbare Menge	3
Elektrische Verbindung	Etikett Stecker M10

### Zusatzmerkmale

Motorkabellänge	<= 150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 55...75 kW bei 200...240 V 1 <= 300 m ungeschirmtes Kabel P Motor 55...75 kW bei 200...240 V 1 <= 150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 110...132 kW bei 380...480 V 1 <= 250 m ungeschirmtes Kabel P Motor 110...132 kW bei 380...480 V 1 <= 150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 160...250 kW bei 500...690 V 1 <= 250 m ungeschirmtes Kabel P Motor 160...250 kW bei 500...690 V 1 <= 250 m abgeschirmtes Kabel P Motor 160...250 kW bei 500...690 V 2 <= 400 m ungeschirmtes Kabel P Motor 160...250 kW bei 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max. bei 400 V 750 V/μs max. bei 500 V 1000 V/μs max. bei 690 V
Ausgangsfrequenz	100 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-50 °C
Produktgewicht	32 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP00 IP20 mit Bausätzen VW3A9612, 613
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25 -70 °C

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------