# Kabelverschraubungen Progress® Messing




- Progress MS
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

- Material: Messing vernickelt
- Dichtung: TPE
- O-Ring: NBR
- Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A
- minimale Einsatztemperatur: -40°C
- maximale Einsatztemperatur: +100°C
- Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
- Weitere Schutzart: IP 69K

- Gewinde: M20x1.5
- minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
- maximaler Klemmbereich: 14.5 mm
- Schlüsselweite: 24 mm
- Masswert H: 23 mm
- Gewindelänge L: 6 mm
- UL - Klemmbereich: 10.6-11.0 mm

## **Art.-Nr.:** 1060.20

- E-No.: 121 067 508
- Verpackung innen: ST
- Verpackung Versand: 50 ST
- Einzeln-Nettogewicht: 32,200 G
- Einzeln-Volumen: 0,032 L
- EAN: 7611614105413
- ETIM40: **EC000441**

**AGRO AG | A KAISER COMPANY**
Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41 (0)62 889 47 47 · Fax +41 (0)62 889 47 50
www.agro.ch · info@agro.ch