



Hauptauswahl

Vertriebsstatus	Verfügbar
Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter O+F
Kurzbezeichnung des Geräts	IMX+OF
Zusammens. d. Signalkontakte	1 S/O
Nennbetriebsstrom Ie	DC-12: 6 A DC 24 V DC-12: 6 A DC 12 V AC-12: 6 A AC 50 Hz 24 V AC-12: 6 A AC 50 Hz 12 V
Steuerkreisspannung	24 V DC 12 V DC 24 V AC 50/60 Hz 12 V AC 50/60 Hz
9-mm-Raster	2
Produktkompatibilität	IC60 IID Einzelklemme Doppelklemme ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

Zusätzliche Auswahl

Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagemodus	Steckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Breite	18 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss 1 Kabel 4 mm ² flexibel Klemmenanschluss 2 Kabel 2.5 mm ² fest Klemmenanschluss 1 Kabel 6 mm ² fest Klemmenanschluss 2 Kabel 2.5 mm ² flexibel mit Kabelende
Anzugsmoment	1 N.m

Umgebung

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Tropenfestausstattung	2 gemäß EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Angebots-Nachhaltigkeit

Angebotsdauer Status	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details
Entsorgungshinweise	Need no specific recycling operations