

TSRM-Anreihstandschränke Höhe 1400mm

Lieferumfang:

- Anreihverteiler leer mit Tür, mit integriertem 45mm Sockel, inkl. geschlossenem Dachblech und Bodenblech mit einfachem Moosgummiflansch,
- inkl. 4 Montage Z (Tiefenstreben) Type: MZ-1,
- 4-Punktscharnier und 4-Punkt-Schwenkhebelverschluss vorbereitet für Einbau von 42mm lange Halbzylinder,
- Die Türen sind symmetrisch und von links auf rechts umschlagbar. Öffnungswinkel der Türen 133°.
- **Farbe:** RAL 7035 oder RAL 7032 (alle Ral-Farben erhältlich)
- **Schutzart:** max. IP55, (bei TSRM-F max. IP54) nach EN 60529
- **Material:** Grundrahmen aus sendzimirverzinktem 1,5/2mm Fe, Türen aus elektrolytverzinktem phosphatiertem 1,5mm Fe.
- **Preise:** sind ohne Rückwand und ohne Seitenwände.



	400	600	800	1000	1200	1500
1400 Außen	305	505	705	905	1105	1405
1305 Innen	A	B	C	D	E	F
	TSRM-A/14	TSRM-B/14	TSRM-C/14	TSRM-D/14	TSRM-E/14	TSRM-F/14
Tiefe	TSRM-A 400/14	TSRM-B 400/14	TSRM-C 400/14	TSRM-D 400/14	TSRM-E 400/14	TSRM-F 400/14
400	583,11	686,64	700,82	822,89	838,14	1.106,26
Tiefe	TSRM-A 500/14	TSRM-B 500/14	TSRM-C 500/14	TSRM-D 500/14	TSRM-E 500/14	TSRM-F 500/14
500	638,68	723,71	767,30	873,02	919,89	1.213,07
Tiefe	TSRM-A 600/14	TSRM-B 600/14	TSRM-C 600/14	TSRM-D 600/14	TSRM-E 600/14	TSRM-F 600/14
600	674,65	786,92	831,61	962,39	970,02	1.280,65
Tiefe	TSRM-A 800/14	TSRM-B 800/14	TSRM-C 800/14	TSRM-D 800/14	TSRM-E 800/14	TSRM-F 800/14
800	721,52	831,61	885,01	1.029,97	1.080,10	1.423,42
Tiefe	TSRM-A 1000/14	TSRM-B 1000/14	TSRM-C 1000/14	TSRM-D 1000/14	TSRM-E 1000/14	TSRM-F 1000/14
1000	808,72	880,65	940,60	1.085,55	1.188,00	1.569,47
Tiefe	TSRM-A 1200/14	TSRM-B 1200/14	TSRM-C 1200/14	TSRM-D 1200/14	TSRM-E 1200/14	TSRM-F 1200/14
1200	1.016,89	1.217,43	1.289,37	1.455,04	1.550,95	2.049,03
Tür	- Tür	- Tür	- Tür	- Tür	- Tür	- Tür
Abschlag	- 116,44	- 126,93	- 145,81	- 168,89	- 205,60	- 231,83
Aufpreis		AUFTUER-B1/Fe14	AUFTUER-C1/Fe14	AUFTUER-D1/Fe14	AUFTUER-E1/Fe14	AUFTUER-F1/Fe14
Glastür		272,48	300,81	359,67	401,09	448,97
	Türen 1 flügelig			Türen 2 flügelig		

Aufpreis Türen 1 flügelig bei TSRM-D, TSRM-E	AUFPREIS 1FL/14	119,89
Aufpreis Türen 2 flügelig bei TSRM-C	AUFPREIS 2FL/14	108,99

Rückwände geschraubt (mit aufgeschäumter Dichtung)

Rückwände für TSRM Höhe 1400mm (außenliegend), von außen geschraubt, Preis pro Stk., inkl. Befestigungsmaterial. Material: aus elektrolytverzinktem phosphatiertem 1,5mm Fe



Breite	400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
Maße	392x1372mm	592x1372mm	792x1372mm	992x1372mm	1192x1372mm	2x746x1372mm
Type	TRW-A/14	TRW-B/14	TRW-C/14	TRW-D/14	TRW-E/14	TRW-F/14
	104,63	109,20	125,35	146,05	165,67	217,98

Seitenwände geschraubt (mit aufgeschäumter Dichtung)

Seitenwände für TSRM Höhe 1400mm (innenliegend), von außen geschraubt, Preis pro Stk., inkl. Befestigungsmaterial. Material: aus elektrolytverzinktem phosphatiertem 1,25mm Fe
(auch als Trennwand möglich bündiger Abschluss)



Breite	400mm	500mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Maße	294x1342mm	394x1342mm	494x1342mm	694x1342mm	894x1342mm	1094x1342mm
Type	TSW-400/14	TSW-500/14	TSW-600/14	TSW-800/14	TSW-1000/14	TSW-1200/14
	71,93	86,10	88,28	104,63	146,05	163,49

Aufpreis: Seitenwand von außen abnehmbar mit 2 Doppelbart	DB-SW-1	48,80
Aufpreis: Seitenwand schwenkbar mit 2 Doppelbart	DB-SW-2	111,97