



211005.002



Serie: Flat Basic Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
 Schutzart: **IP 44, IP 43**
 Schutzklasse: II
 Bestückung: 1 x A60 15 W/25 W/40 W/60 W
 Abmessungen: D 250, H 106
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart **IP 44, IP 43**
 Schutzklasse II
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Energieeffizienzklasse A, C, E
 konventionelles Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 1
 Leistung 60,00 W, 40,00 W, 15,00 W, 25,00 W
 Lebensdauer
 Sockel E27
 Lichtfarbe
 Leuchtmittel A60

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H 106 mm
 Durchmesser D 250 mm
 Gewicht 1,25 kg
 Deckenstärke

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 69,8 %



Zubehör

Dekorringe Metall

Dekorring D 270 mm, für Glas D 250 mm

981097.002	D 270, H 10	für Glas D 250 leuchtenweiß
981097.004	D 270, H 10	für Glas D 250 chromfarben
981097.0042	D 270, H 10	für Glas D 250 nickel matt
981097.005	D 270, H 10	für Glas D 250 messingfarben

Ersatzteile

Ersatzgläser

Glasbefestigung mit Federsystem

05-211005.002 Ersatzglas D 250, H 96