

## EML (10X7)R YE

Artikelnummer: 0816676

Abbildung zeigt die Produktvariante EML (20X8)R YE

<http://eshop.phoenixcontact.at/phoenix/treeViewClick.do?UID=0816676>

Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK  
ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben,  
Schriftfeldgröße: 10 x 7 mm

### Kaufmännische Daten

EAN	 4 046356 107631
VPE	1 Stück
Zolltarif	39199000
Bruttogewicht/Stück	374,70 g
Herkunftsland	DE
Katalogangabe	Seite 271 (CAT-5-2013)

### Produkthinweis

WEEE/RoHS konform seit:  
14.10.2005



Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	10 mm
Breite (a)	7 mm

### Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 150 °C

### Allgemein

Farbe	gelb
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyester
	Polyester
Anzahl der Einzelschilder	10000
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	8
RoHS Konform	ja
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja
Kleber	Acrylat
File-Nummer	MH 48542
Bedruckbarkeit	Thermotransfer
Gerät	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146231 THERMOMARK X1.2
	5146257 THERMOMARK S1.1
Farbband	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung	Prüfung bestanden
Salznebel Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Salznebelprüfung	Prüfung bestanden
Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN 50018:2013-05
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2
Ergebnis Kondenswasserprüfung	Prüfung bestanden

Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Ergebnis	Prüfung bestanden
Stärke Folie	55 µm
Stärke Klebstoff	20 µm

### Approbationen



Approbationen

UL Recognized

Beantragte Approbationen:

Approbationen Ex:

---

### Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

#### Allgemein

5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Farbband, Länge: 300000 mm, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz
---------	-----------------------	--

**Adresse**

Phoenix Contact GmbH  
Ada-Christen-Gasse 4  
1108 Wien ,Österreich  
Tel 01/680 76  
Fax 01/680 76 20  
<http://www.phoenixcontact.at>



Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten