

Klingengröße (B x H x L mm)

Gesamtlänge mm

VE

Artikelnr.

Bit-Sätze KOMFORT, 32-teilig

Magnethalter 90 mm für 1/4"-Bitantrieb

Magnethalter mit Schnellkupplung 60 mm für 1/4"-Bitantrieb

für TORX® Größe T 10, 2x T 15, 2x T 20, T 25, T 30

für TORX® mit Bohrung Größe T 10, 2x T 15, 2x T 20, T 25, T 30

für Kreuzschlitz-Schrauben Phillips PH 1, 3x PH 2, PH 3

für Kreuzschlitz-Schrauben Pozidriv PZ 1, 3x PZ 2, PZ 3

für Innen-Sechskant 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm

für Schlitz-Schrauben 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm



1

11 4592

Bit-Sortiment ELEKTRO TOP, 21-teilig

in praktischer Transport- und Aufbewahrungsbox, inklusive 1 Universal-Bithalter mit Dauermagnet 60 mm, 20 Bits, 90 mm lang

Kreuzschlitz Phillips PH 1, PH 2, PH 3

Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1, PZ 2, PZ 3

TORX® Größe T 10 - T 15 - T 20 - T 25



1

11 4602

Bit-Satz SPEZIAL, 33-teilig

Bit-Sortiment zum Lösen von Sicherheitsschrauben.

Inhalt: Je 1 Stück, Magnethalter 60 mm für 1/4"-Bitantrieb

Bits TORX® mit Bohrung (Tamper Resistant) T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 35 - T 40

Bits Inbus mit Bohrung (Tamper Resistant) 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm,

5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 9/32"

Bits Schlitz mit Aussparung (Klauenschlüssel/Spanner) 4 - 6 - 8 - 10 mm

Bits Dreiflügel (Tri-Wing) TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4

Bits Vierflügel (Torq-Set) TS 6 - TS 8 - TS 10



1

11 4599

Sortiment „Lange-Sicherheits-Bits“, 50-teilig

für Arbeiten an Schrauben aller Art, insbesondere Sicherheits- und Spezialschrauben. Dank Überlänge von 75 mm hervorragend geeignet auch an wenig zugänglichen Stellen bei beengten Platzverhältnissen, mit Standard-Sechskant-Aufnahme 1/4" für Akkuschauber- und Handschrauber-Betrieb, aus Chrom-Vanadium-Stahl, übersichtlich und verrutschsicher aufbewahrt in schlagfester Kunststoffbox (195 x 135 x 38 mm). Inhalt: Je 1 Stück Schraub-Bits

Schlitz 4 mm - 5 mm - 6 mm

Schlitz mit Aussparung (Spanner / Klauenschlüssel)
4 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm

Kreuzschlitz Phillips PH 1 - PH 2

Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1 - PZ 2

Innen-Vierkant (Robertson) Gr. 1 - Gr. 2

Innen-Sechskant (Inbus) 4 mm - 5 mm - 6 mm

Innen-Sechskant (Inbus) mit Bohrung (Tamper Resistant)
2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm

Universal-Bithalter, mit 1/4"-Sechskant-Aufnahme und Dauermagnet, Länge 60 mm



TORX® T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30

TORX® mit Bohrung (Tamper Resistant)
T 8 TR - T 10 TR - T 15 TR - T 20 TR - T 25 TR
T 27 TR - T 30 TR - T 35 - T 40 TR

Vierflügel (TORQ-SET) TS 6 - TS 8 - TS 10

Dreiflügel (TRI-WING)
TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4Zweiflügel (Klammer-Bits / CLUTCH)
C 1 - C 2 - C 3

XZN Vielzahn Gr. 5 - Gr. 6 - Gr. 8



1

11 4606