

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

750110



PNOZsigma Kontakterweiterung. Ausgänge: 4S, 1Ö. UB 24V DC, Schaltlast: 12A DC1, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontakterweiterung unverzögert
Versorgungsspannung (V):	24,0
Max. Strom bei DC1:	12.0 A
Spannung bei AC1:	240 V
Klemmentyp:	Schraubklemme
Klemmenart:	steckbar
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Betriebsarten:	einkanalig;ohne Querschlusserkennung
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	4
Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert:	0 ST
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	98.0 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	310 g
Nettogewicht:	295 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



750008

PNOZ s Set1 screw terminals 45mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)