











Zurück

Typ UH

Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Anlagen und Maschinen

- Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung
- Schläuche nur Einschnappen
- Durch die Doppelstege des Halters optimale Verbindung Schlauch zu Halter
- Optionaler Bügel BL bei Einsatz mit hoher Belastung



-  RoHS Konform
-  -40 – 110 °C kurzzeitig 140 °C
-  V0
-  mod. Polyamid PA 6
-  UR-Zulassung
-  DB-Zulassung
-  BS-Zulassung
-  SNCF-Zulassung
-  FAR-Zulassung
-  ABD-Zulassung

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Passend für Murrflex	B mm	H mm	T mm	A mm	Ø mm	VPE St.
passend für Murrflex EW und EWX									
UH 07	83621210	schwarz	M10/P7	29,0	23,0	11,0	7,5	4,5	100
UH 09/M4	83621212	schwarz	M12/P9	30,0	23,0	12,5	7,5	4,5	100
UH 09/M5	83621213	schwarz	M12/P9	30,0	23,0	12,5	9,0	5,5	100
UH 11/M4	83621214	schwarz	M16/P11	30,0	23,0	12,5	7,5	4,5	100
UH 11/M5	83621215	schwarz	M16/P11	30,0	23,0	12,5	9,0	5,5	100
UH 16/M5	83621216	schwarz	M20/P16(S)	35,0	30,0	15,0	9,5	5,5	100
UH 16/M6	83621217	schwarz	M20/P16(S)	35,0	30,0	15,0	10,5	6,6	100
UH 21	83621218	schwarz	M25/P21(S)	42,0	38,0	16,0	11,5	6,6	100
UH 29	83621220	schwarz	M32/P29(S)	51,0	43,0	16,0	11,5	6,6	50
UH 36	83621222	schwarz	M40/P36(S)	61,0	51,0	18,0	11,5	6,6	50
UH 48	83621224	schwarz	M50/P48(S)	74,0	64,0	19,0	11,5	6,6	50
UH 07	83621110	grau	M10/P7	29,0	23,0	11,0	7,5	4,5	100
UH 09/M4	83621112	grau	M12/P9	30,0	23,0	12,5	7,5	4,5	100
UH 09/M5	83621113	grau	M12/P9	30,0	23,0	12,5	9,0	5,5	100
UH 11/M4	83621114	grau	M16/P11	30,0	23,0	12,5	7,5	4,5	100
UH 11/M5	83621115	grau	M16/P11	30,0	23,0	12,5	9,0	5,5	100
UH 16/M5	83621116	grau	M20/P16(S)	35,0	30,0	15,0	9,5	5,5	100
UH 16/M6	83621117	grau	M20/P16(S)	35,0	30,0	15,0	10,5	6,6	100
UH 21	83621118	grau	M25/P21(S)	42,0	38,0	16,0	11,5	6,6	100

UH 29	83621120	grau	M32/P29(S)	51,0	43,0	16,0	11,5	6,6	50
UH 36	83621122	grau	M40/P36(S)	61,0	51,0	18,0	11,5	6,6	50
UH 48	83621124	grau	M50/P48(S)	74,0	64,0	19,0	11,5	6,6	50

FAR / ABD- Zulassung nur für Farbe
grau

Maßzeichnungen

