



3201920

BDT-2/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 260-380

Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar). Hinweis: Passender Mauerdurchwurf-Briefkastenfront erforderlich.

- verzinktes Stahlblech
- Entnahmetür rückseitig mit Namensschild, Anschlag rechts
- Entnahmetür weißaluminium (ähnlich RAL 9006) beschichtet
- Entnahmetür mit Sicherheitsschloss BKS-110 und 2 Schlüsseln
- für AMT und EMT Fronten
- Tiefe von 260 ... 380 mm ausziehbar
- Leitungseinführungen rückseitig

Technische Merkmale

Farbe	silber, Metall verzinkt
Montageart	Mauerdurchwurf
Materialstärke Gehäuse UP	0.8 mm
Anzahl der Briefkästen	2
Abmessungen (B x H x T)	340 x 415 x 260 mm