



VERBINDUNGSDOSE

Abox 700-L



Abox 700-L

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

300 x 450 x 132 mm

Artikelnummer: 87091001

Verbindungskasten, Ui=690V, mit 3 Würfenippeln und Gegenmuttern, IP54, M63, Dichtbereich 24 - 43 mm, serienmäßig plombierbar

grau, ohne Klemmen



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	132 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol

Zubehör

Abox 700 KLS-70² - Klemmstein

KST M25-33 - Kombistutzen

KST M25-17 - Kombistutzen

DMS M40 - Doppelmembranstutzen

AK MPI 3 - Montageplatte

AST M20 - Anbaustutzen

AST M32 - Anbaustutzen

AST M40 - Anbaustutzen

BST M20 - Belüftungsstutzen

DMS M20 - Doppelmembranstutzen

DMS M25 - Doppelmembranstutzen

DMS M32 - Doppelmembranstutzen

DMS M32/4 - Doppelmembranstutzen

KS M20 - Kombiset

KS M32 - Kombiset

KST M32 - Kombistutzen



VERBINDUNGSDOSE

Abox 700-L

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	16
Leiterquerschnitt:	70 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%