

Presszange - CRIMPFOX-CATV 8,23 - 1212716

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Presszange, für CATV Verbinder RG 6,59, 1,69 mm, 8,23 mm, zwei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Artikeleigenschaften

- Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-CATV Steckverbindern
- Entriegelbare Zwangssperre
- Seitliche Leitereinführung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 857659
GTIN	4046356857659
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	677,700 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	256 mm
Breite (a)	22 mm
Höhe	80 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	HEX-Crimp
Kontaktart	CATV-Verbinder
Benennung	Crimpstelle 1
Crimpbreite	8,23 mm

Presszange - CRIMPFOX-CATV 8,23 - 1212716

Technische Daten

Allgemein

Benennung	Crimpstelle 2
Crimpbreite	1,69 mm
Gewicht	560 g

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518