

Spitzzange - MICROFOX-PC - 1212492

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Elektronik-Spitzzange, gebogen 45°, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder

Artikeleigenschaften

- Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten
- Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Hergestellt aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl
- Metalloberflächen sind feinstpoliert und geölt und bieten maximalen Rostschutz

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 527231
GTIN	4046356527231
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	72,500 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Maße

Länge (b)	120 mm
-----------	--------

Allgemein

Gewicht	70 g
---------	------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
------------	----------

Spitzzange - MICROFOX-PC - 1212492

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043817
eCl@ss 9.0	21043816

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27112126

Approbationen


Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
