

Kreuzschlitz-Schraubendreher - SF-PZSL 2-100 VDE - 1212557

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schraubendreher, Plus-Minus PZ/Schlitz, VDE-isoliert, Größe: PZ 2 x 100, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Artikeleigenschaften

- VDE-Zulassung
- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 589925
GTIN	4046356589925
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	97,850 g
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	Tschechien

Technische Daten

Maße

Länge (b)	205 mm
Breite (a)	37 mm
Klingenbreite	6 mm
Klingenhöhe	100 mm
Schlüsselweite	0 mm

Allgemein

Bauform	Kreuzschlitz
Ausführung	gerade
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	IEC 60900:2004

Kreuzschlitz-Schraubendreher - SF-PZSL 2-100 VDE - 1212557

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	IEC 60900:2004
----------	----------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040406
eCl@ss 9.0	21040406

ETIM

ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	086858
------------------------	--	---	--------

Kreuzschlitz-Schraubendreher - SF-PZSL 2-100 VDE - 1212557

Approbationen

EAC



EAC-Zulassung