

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 20 SAC - 1212020

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,0 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für die Druckmutter des Schnellanschlusses


Bild zeigt Variante TSD 04 SAC

Artikeleigenschaften

- Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC ... für vielfältigste Anwendungen
- Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... lässt sich das Drehmoment individuell einstellen
- Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
- Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm bis 2,5 Nm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 439305
GTIN	4046356439305
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	94,300 g
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	Tschechien
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	205 mm
Breite (a)	37 mm
Klingendicke	0 mm
Klingenbreite	0 mm
Klingenhöhe	100 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 20 SAC - 1212020

Technische Daten

Allgemein

Bauform	Sechskant SW4
---------	---------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040417
eCl@ss 9.0	21040417

ETIM

ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC002132
ETIM 6.0	EC002132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 20 SAC - 1212020

Approbationen

EAC



EAC-Zulassung

Zubehör

Zubehör

Schraubwerkzeug

Werkzeug - SAC BIT QUICKON-W13 - 1212033



Steckaufsatz zur Montage von Druckmuttern mit Schlüsselweite 13 mm, für 4 mm Sechskantantrieb