

Werkzeug - UNIFOX-R VDE - 1212364

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Rundzange, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Artikeleigenschaften

- Verzahnte Greifflächen
- Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Günstige Übersetzungsverhältnisse ermöglichen optimale Halteleistung
- Gesenk geschmiedet und im Öl gehärtet für höchste Beanspruchung
- VDE-schutzisolierte Flach-, Rund- und Wasserpumpenzangen UNIFOX ...

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 455688
GTIN	4046356455688
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	161,200 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Maße

Länge (b)	160 mm
-----------	--------

Allgemein

Farbe	schwarz
Prüfnorm	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745
Gewicht	160 g

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
----------	----------------------------------

Werkzeug - UNIFOX-R VDE - 1212364

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

	DIN ISO 5745
--	--------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21043821
eCl@ss 9.0	21043821

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000834
ETIM 6.0	EC000834

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	27112125

Approbationen

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Werkzeug - UNIFOX-R VDE - 1212364

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	109845
------------------------	---	---	--------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------