


AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing Ex d IIC und Ex e II



- Auf Anfrage lieferbar:
Ausführungen in Stahl A2 und A4
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtung:** NBR
- **O-Ring:** FPM
- **minimale Einsatztemperatur:** -60°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +105°C
- **Schutzart:** IP 68 (30 bar)
- **Prüfnorm:** IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
- **Gas:** II 2G Ex db eb IIC
- **Staub:** II 2D Ex ta IIIC
- **Zone:** Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
- **Zertifikat:** PTB 10 ATEX 1034X
- **IECEX Zertifikat:** IECEX PTB 12.0055X

- EX Compact MS
- Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

- **Gewinde:** M20x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 5.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 11.0 mm
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 26 mm
- **Gewindelänge L:** 12 mm

Art.-Nr.: EX1126.20.110

- E-No.: 121 442 658
- Verpackung innen: ST
- Verpackung Versand: 25 ST
- Einzel-Nettogewicht: 69,200 G
- Einzel-Volumen: 0,036 L
- EAN: 7611614242132