

Deckenpräsenzmelder

PD4-S-K



weiß, Art.-Nr.: 92442



weiß, Art.-Nr.: 92444



weiß, Art.-Nr.: 92445

Produktinformationen

- Slave-Gerät speziell für Korridore
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit allen Master-Geräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- **Einsatzbeispiel:**
Überwachung langer Korridore

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: AP= Ø 101 x 76 mm
DE= Ø 97 x 103 mm
UP= Ø 97 x 84 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0,2 W

Erfassungsbereich: vertikal 360°

Reichweite:	max. Ø 40 m quer max. Ø 20 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	250 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe Min./Max./Empfohlen:	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	AP= IP54 / Klasse II DE= IP20 / Klasse II UP= IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur :	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Ausgangsspannung:	110 - 240 V AC
Impulsabstand:	2 oder 9 s

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD4-S-K-AP	weiß	92442	4007529924424
PD4-S-K-DE	weiß	92444	4007529924448
PD4-S-K-UP	weiß	92445	4007529924455

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441	4007529924417
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376	4007529923762

