

CodeLoxx Standard Proximity Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-10



-
- Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chipschlüsselleser
 - Hochwertige Edelstahlknäufe
 - Permanentzutritt möglich
 - Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 und 12 Sekunden
 - Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder
 - Hoher Manipulationsschutz am Zylinder durch ABUS Security-Aufbohrschutz
-

Dieser hochwertige, elektronische Zylinder der CodeLoxx Serie steht für mehr Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Dank seiner Proximity-Ausstattung gewährt er kontaktlose Bedienung für eine schnelle und einfache Zutrittskontrolle. Der Zylinder verfügt über eine zusätzliche Panzerung für noch mehr Schutz bei Einbruchsversuchen. Das einzigartige modulare Verlängerungssystem garantiert maximale Flexibilität bei Installation, Einsatz oder baulichen Änderungen.

CodeLoxx Standard Proximity Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-10

Abmessungen	Außenknopf: L = 39 mm, Ø = 30 mm, Innenknopf: L = 45 mm, Ø = 33 mm
Achslängen	60 – 90, 90 – 120, 120 – 150 mm
Anzahl Zyklen/Batterie	50.000
Artikel-Kurzbezeichnung	CLX-LPXA-S-10
Aufbohrschutz	Security
Batterie - Typ	CR2
Durchmesser Außenknopf	30 mm
Durchmesser Innenknopf	33 mm
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloß, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Elektronik	Standard
Ereignisspeicher	1000
Farbe	Edelstahl
Jahresprofile	Nein
Kombi-Code	Nein
Lesertyp	Chip-Schlüssel- und Proximityleser
Lieferumfang 01 Beschreibung	CLX-LPXA-S-10
Lieferumfang 01 Menge	1

Lieferumfang 02 Beschreibung	Quick Guide
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Batterie CR2
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Stulpschraube
Lieferumfang 04 Menge	1
Länge Außenknopf	39 mm
Länge Innenknopf	45 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Außenseite
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-20 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Modular verlängerbar	Ja
Notbestromung möglich	Ja
Notstromversorgung	ESE (siehe allgemeines Zubehör)

CodeLoxx Standard Proximity Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-10

Permanent Zutritt	Ja
Produktgruppe	Zutrittskontrolle
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM
Protokoll- und Zeitfunktion	Nein
Schließmedien	ABUS Chipschlüssel, EM4102/4200-, Hitag 1- Und Hitag 2-Transponder
Schutzart IP Außen	55
Schutzart IP Innen	44
Signalisierung	Optisch
Sonderausführung Achse	Für Türen mit PZ-Lochung
Spannungsversorgung DC	3 V
Sprache OSD	Deutsch
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung
Umweltbedingungen	Temperatur min./ max.: -10/ 40, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Varianten	Europrofil
Wochenprofile	Nein
ZAAP	Nein
Öffnungszeit einstellbar	zwischen 6 oder 12 Sekunden