


Kategorie (ETIM):	Einbauleuchte
Typ:	protection-PREO LED
Bestellnummer:	72500014180
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	37
Leuchtenlichtstrom (lm):	3900
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	104
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 54, Schutzklasse I, F, F-Dach, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	5.3
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	622 x 622 x 89
Tiefe (mm):	82
Deckensystem:	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	150(AD); 250(s-TS); 150(s-TS min); 150(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	585 x 585
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863289370
Stat. Waren-Nr.:	94051098

protection-PREO/625 IP54 LED 3900lm 840 • vw • ET • 72500014180




Lichttechnik

Diffusor opal-direkt strahlend
PREO/625 IP54 LED 3900 lm 840



ηLB	100 %
lm/W	104
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	21.1 / 21.2



Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe $R_a > 80$; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsbügel UBB für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungscclipse SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen. Zum Abziehen des Scheibenrahmens wird ein Saugheber SH 55 benötigt.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 622 x 89
 Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
 Deckenabstand min. (mm): 150(AD); 250(s-TS); 150(s-TS min); 150(VS)
 Deckenausschnitt LxB/D (mm): 585 x 585
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 3900
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 104
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
 Systemleistung (W): 37
 Energieeffizienzklasse: A+
 Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, F, F-Dach, DIN10500/Food, Indoor, CE

Regiolux GmbH
 Typ: protection-PREO/625 IP54 LED 3900 840 ET vw
 Artikelnummer: 72500014180
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/72500014180>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

