



VH48NW

Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

Technische Merkmale

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|----------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Montage auf | Hohlwand |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 1 |
| Anzahl Reihen | 4 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Ja |

Kapazität

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| Anzahl Module | 48 |
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene | 96 |

Funktionen

| | |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Höhe | 755,50 mm |
| Breite | 348 mm |
| Tiefe | 94,50 mm |
| Einbauhöhe | 721 mm |
| Einbaubreite | 314 mm |
| Einbautiefe | 90 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Werkstoff

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| Werkstoff Montageplatte | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC) |
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schließungstyp | Schnappverschluss, Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 850 °C |