

Klippon POK KLIPPON POK 080806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com



Klippon® POK – Polyestergehäuse

Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse der Reihe Klippon® POK bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Die Gehäuse sind ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich sind.

Merkmale:

- glasfaserverstärktes Polyester
- 17 Baugrößen
- 2 Standard Farben Grau ähnlich RAL 7001 und Schwarz ähnlich RAL 9011
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KLIPPON POK 080806
Best.-Nr.	1305810000
Ausführung	Klippon POK, Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 55 mm, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, grau (ähnlich RAL 7001), grau (ähnlich RAL 7001)
GTIN (EAN)	4050118108224
VPE	1 Stück
Erforderliches Werkzeug	9008540000

Klippon POK KLIPPON POK 080806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	80 mm	Höhe	75 mm
Höhe niedrigstbauend	55 mm	Tiefe	55 mm
Befestigungsmaß Breite	68 mm	Befestigungsmaß Höhe	45 mm
Nettogewicht	273 g		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Drehmoment Deckelschrauben	2,5 Nm
Einbauhinweis		Einsatzgebiete	Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Werkstoff	Direktmontage, Montagelaschen glasfaser-verstärktes Polyester	Dichtungsmaterial	CR
Oberfläche	unbehandelt, glänzend	Farbcode	RAL 7001
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	100 °C
Schlagfestigkeit	IK 08 nach (IEC 62262 und DIN EN 50102)	Schutzart	IP 66
Gehäusebefestigung	Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen	Deckelbefestigung	Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsmaß Breite	68 mm	Befestigungsmaß Höhe	45 mm
Oberfläche	unbehandelt, glänzend	Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester

Bestückung horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x4
-----------------------------	-----	---------------	-----

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x1*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x1*
---------------------------------	------	-------------------	------

Verschraubungen links

M12 (3)	1	M16 (3)	1
M20 (3)	1		

Verschraubungen oben / unten

M12	4	M16	2
M20	1	M25	1

Verschraubungen rechts

M12 (2)	1	M16 (2)	1
M20 (2)	1		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC002503
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-05-02

Erstellungs-Datum 28. Mai 2015 10:35:24 MESZ

Datenblatt

**Klippon POK
KLIPPON POK 080806**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	59992-13
Zertifikat-Nr. (cULus)	E256877		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Umgebungstemperaturen finden Sie auf der Übersichtseite. Unter Umständen können Farbtonabweichungen bei lackierten Gehäusen auftreten.
Hinweistext Technische Daten	*Für die Bestückung der Gehäuse mit Reihenklemmen schauen Sie bitte in den Katalog Reihenklemmen oder SAK- Reihe. Wir empfehlen zum Einbau vertikal maximal eine BK 6 z.B. BK 6 CRN (0625220000). Für die vertikale Montage ist keine vorgegebene Befestigungsmöglichkeit im Gehäuse vorhanden.
Hinweistext Zubehör	Die Zubehörsets enthalten auch das jeweilig notwendige Befestigungsmaterial. Für die Wandmontage mit Montagefüßen ist die Art.Nr. 9510570000 zu verwenden.

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Datenblatt

Klippon POK
KLIPPON POK 080806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

