

Klippon POK KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Klippon® POK – Polyestergehäuse

Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse der Reihe Klippon® POK bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Die Gehäuse sind ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich sind.

Merkmale:

- glasfaserverstärktes Polyester
- 17 Baugrößen
- 2 Standard Farben Grau ähnlich RAL 7001 und Schwarz ähnlich RAL 9011
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KLIPPON POK 252516
Best.-Nr.	1305980000
Ausführung	Klippon POK, Leergehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 255 mm, Tiefe: 160.5 mm, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, grau (ähnlich RAL 7001), grau (ähnlich RAL 7001)
GTIN (EAN)	4050118108415
VPE	1 Stück
Erforderliches Werkzeug	9008540000

Klippon POK KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	255 mm	Höhe	250 mm
Höhe niedrigstbauend	160,5 mm	Tiefe	160,5 mm
Befestigungsmaß Breite	235 mm	Befestigungsmaß Höhe	200 mm
Nettogewicht	3.458 g		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Drehmoment Deckelschrauben	2,5 Nm
Einbauhinweis		Einsatzgebiete	Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Werkstoff	Direktmontage, Montagelaschen glasfaser-verstärktes Polyester	Dichtungsmaterial	CR
Oberfläche	unbehandelt, glänzend	Farbcode	RAL 7001
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	100 °C
Schlagfestigkeit	IK 08 nach (IEC 62262 und DIN EN 50102)	Schutzart	IP 66
Gehäusebefestigung	Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen	Deckelbefestigung	Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsmaß Breite	235 mm	Befestigungsmaß Höhe	200 mm
Oberfläche	unbehandelt, glänzend	Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10	2x19	WDU 16 / ZDU 16	2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x38	WDU 4 / ZDU 4	2x31
WDU 6 / ZDU 6	2x23		

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	*
---------------------------------	---	-------------------	---

Verschraubungen links

M12 (3)	32	M16 (3)	21
M20 (3)	15	M25 (3)	8
M32 (3)	3	M40 (3)	3
M50 (3)	2		

Verschraubungen oben / unten

M12	36	M16	32
M20	18	M25	10
M32	8	M40	3
M50	2		

Datenblatt

**Klippon POK
KLIPPON POK 252516**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Verschraubungen rechts

M12 (2)	32	M16 (2)	21
M20 (2)	15	M25 (2)	8
M32 (2)	3	M40 (2)	3
M50 (2)	2		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC002503
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-05-02

Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	59992-13
Zertifikat-Nr. (cULus)	E256877		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Umgebungstemperaturen finden Sie auf der Übersichtseite. Unter Umständen können Farbtonabweichungen bei lackierten Gehäusen auftreten.
Hinweistext Technische Daten	Die Bestückung mit Tragschienen ist auf Direktmontage ausgelegt. Die Bestückung mit Reihenklemmen berücksichtigt jeweils 10 mm Abstand zum Ende der Tragschiene. Bestellempfehlungen: TS 35 Tragschiene (Schraubklemme) WDU 2.5 1020000000 / (Zugfederklemme) ZDU 2.5 1608510000 *Es ist keine vorgegebene Befestigungsmöglichkeit für die vertikale Montage im Gehäuse vorhanden.
Hinweistext Zubehör	Die Zubehörsets enthalten auch das jeweilig notwendige Befestigungsmaterial. Für die Wandmontage mit Montagefüßen ist die Art.Nr. 95 10910000 zu verwenden.

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Datenblatt

**Klippon POK
KLIPPON POK 252516**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

