



47393505



IP55

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, Schloss - ungleiche Schließungen, erhöhtem Berührungsschutz, Berker W.1, grau/lichtgrau matt

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld - Schloss - erhöhter Berührungsschutz, IP55, mit Schloss - ungleiche Schließungen. Für z.B. Waschmaschine, mit 2 Schlüsseln, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) konform VDE 0620-1, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Ausführung

- mit Hohlboden

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
- Komplettgehäuse

Werkstoff

Designlinienfarbe	grau/lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Höhe	76 mm
Breite	76 mm
Beschriftungsfeld (B x H)	50 x 16 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

Leiterquerschnitt	1 ... 2,5 mm ²
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden - mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung - mit Steckklemmen	

Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Bedienung

- mit Beschriftungsfeld
- Schloss - ungleiche Schließungen
- erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Schutzart	IP55
- erhöhter Berührungsschutz - mit 2 Schlüsseln	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

Hinweis

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt.
- Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.