

## Secvest Funk-Infomodul

Art.-Nr. FUM050030

---



- 
- Informiert über den Zustand der Secvest
  - 8 LED-Anzeigen (Betriebsspannung, Funk-Empfang, Alarmanlage-scharf, Warnungen, Alarmanlage intern scharf, Bereitschaft zum Scharfschalten, Verzögerungszeit läuft, Alarm)
  - Unterschiedliche Signal- und Alarmtöne
  - Integrierter Piezo-Signalgeber
- 

### Akustische und visuelle Verdeutlichung des Systemzustands

Das Secvest Funk-Infomodul ist ein optionales Zubehör für die Secvest. Über eine LED-Anzeige und unterschiedliche Signaltöne teilt es alle Vorgänge und Zustände der Alarmanlage mit. So können beispielsweise Eingangs- und Ausgangsverzögerungen akustisch über das Infomodul wiedergegeben werden. Auch Störungen, Informationen zu Teilbereichen und Zonenzustände werden am Infomodul angezeigt. Zusätzlich sorgt im Falle eines Alarms der interne Piezosignalgeber mit ca 90 dB für eine interne Alarmierung.

# Secvest Funk-Infomodul

Art.-Nr. FUM050030

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Abmessungen                          | (BxHxT)<br>124x124x40,7 mm |
| Anschlüsse                           | 12V (nominal)              |
| Anzeige                              | 8 verschiedenfarbige LEDs  |
| Batterie - Typ                       | keine                      |
| Breite                               | 124 mm                     |
| Funkfrequenz                         | 868,6625 MHz               |
| Gehäusematerial                      | ABS                        |
| Höhe                                 | 124 mm                     |
| Integrierte Sirene                   | Ja                         |
| Kompatibel zu                        | Secvest, Terxon            |
| Leistungsaufnahme                    | 0,48 W                     |
| Lieferumfang 01 Beschreibung         | Funk-Infomodul             |
| Lieferumfang 01 Menge                | 1                          |
| Lieferumfang 02 Beschreibung         | Bedienungsanleitung        |
| Lieferumfang 02 Menge                | 1                          |
| Länge                                | 40,7 mm                    |
| Max. Betriebstemperatur              | 55 °C                      |
| Max. Luftfeuchtigkeit                | 96 %                       |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m                      |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)  | 30 m                       |
| Mechanischer Schutz                  | Nein                       |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C       |
| Modulation              | FM           |
| Montageart              | Aufputz      |
| Montageort              | Innenbereich |
| Nettogewicht            | 0,2 kg       |
| Sabotageüberwachung     | Nein         |
| Schalldruck             | 90 dB        |
| Schutzart IP            | 54           |
| Sicherheitsgrad         | 2            |
| Spannungsversorgung DC  | 9-14 V       |
| Stromaufnahme           | 53 mA        |
| Tiefe                   | 40,7 mm      |
| Umweltklasse            | II           |
| VdS Klasse              | ohne         |