


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052656

**OBO**  
BETTERMANN



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.



<b>St</b>	Stahl
<b>DD</b>	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Produktzusatztext Hinweis	Quersicke ab 500 mm Breite.
Produktzusatztext 1	Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

## Stammdaten

Art.-Nr.	6052656
Typ	DRLU 300 DD
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	3,00 m
Gewicht	256,00 kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052656



## Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	13,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß H	15,00 mm
Befestigungsart	Deckelklammer
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>