

DATENBLATT


LED Dimmer TS 12-24V universal

LED Dimmer mit Tasteransteuerung



Merkmale:

- Einbaugerät zum Dimmen von 12-24V LED Module oder zum Ansteuern des nobilé AC/DC Wandlers 350/500/700mA
- Steuerung erfolgt über handelsüblichen Taster (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ein- und Ausschalten mittels kurzem, Auf- und Abdimmen mittels langen Tasterdruck
- Mit Memory-Funktion (Lichtszeneeinstellung bleibt bei erneutem Einschalten oder beim Spannungsausfall erhalten)



Technische Daten	Steuergerät	
Bezeichnung	LED Dimmer TS universal	
Artikel Nr.	9910022457	
Nennspannung	12V DC	24V DC
Nennstrom	5A	5A
Nennleistung	0-60W	0-120W
Ausgangsspannung	12V [2kHz PWM]	24V [2kHz PWM]
Material	Kunststoff	
Memoryfunktion	ja	
Umgebungstemperatur T _a	0°C ~ +40°C	
Abmessungen (LxBxH)	86x35x19 mm	
Gewicht	60 g	
Anschlussart primär	Schraubklemme mit 30 cm Anschlussleitung mit offenen Leitungsenden 2-polig	
Anschlussart sekundär	Schraubklemme mit 30 cm Anschlussleitung mit Rast-Stecksystem 2-polig	
Ansteuerung	handelsüblicher Taster	
PWM-Out (für Boosteransteuerung)	Rast-Stecksystem 2-polig	
Dimmbar	ja	
Sicherheitsfunktionen	Abschaltung bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur	



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

DATA SHEET


LED Dimmer TS 12-24V universal

LED Dimmer with push-button control



Features:

- Built-in device to dim 12-24V LED Modules or to control the nobile AC/DC converter 350/500/700mA
- Dimming and switching is done by a standard push-button (not included in delivery)
- Short push: on/off, long push: dims up and down
- With memory function (the selected light scene remains saved in memory after switching off)



Specifications	Control unit	
Type	LED Dimmer TS universal	
Part no.	9910022457	
Rated voltage	12V DC	24V DC
Rated current	5A	5A
Rated power	0-60W	0-120W
Output voltage	12V [2kHz PWM]	24V [2kHz PWM]
Material	synthetic material	
Memory function	yes	
Ambient temperature T _a	0°C ~ +40°C	
Dimensions (LxWxH)	86x35x19 mm	
Weight	60 g	
Connection primary	screw terminals and 30 cm connecting cable with free cable ends 2-pole	
Connction secondary	screw terminals and 30 cm cable with error-free plug system 2-pole	
Operation	standard push-button	
PWM-Out (for booster control)	error-free plug-system 2-pole	
Dimmable	yes	
Safety functions	shut-off at short-circuit, overload and overheating	



Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.