

Befestigungsösen schraubbar

- LKM / CL / FH mit seitlicher Befestigung

Durch die seitliche Führung des Kabel- und Leitungsbündels eignen sich diese Sockel bestens zur Montage unter engen Platzverhältnissen, besonders zur Befestigung in Ecken und an Kanten, da die Bohrung um einige Millimeter versetzt angebracht werden kann.

Hauptmerkmale

- Schraubbare Befestigungssockel
- Bündelgut seitlich zur Verschraubung
- Kompakte Bauform
- CL8 kombinierbar mit Kabelbindern bis 8 mm Breite
- Sicherer Halt auch bei größeren Bündeldurchmessern


**Materialinformationen
siehe Seite 22.**



Befestigungsöse CL8, LKM.




Befestigungsöse FH.




Befestigungsöse CL8, LKM.



Befestigungsöse FH.



Befestigungsöse CL8, LKM.



Befestigungsöse FH.

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Ø Befestigungsloch (FH)	Binderbreite max.	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
FH18	7,1	13,3	4,0	-	3,7	2,5	PA66	Natur (NA)	500	151-61119
FH30	9,5	17,9	4,7	-	5,5	3,5	PA66	Natur (NA)	500	151-61319
FH50	11,3	22,2	6,2	-	7,1	4,6	PA66	Natur (NA)	500	151-61519
LKM	12,0	27,0	16,0	5,0	6,0	7,6	PA66	Schwarz (BK)	100	151-26301
	12,0	27,0	16,0	5,0	6,0	7,6	PA66	Natur (NA)	100	151-26304
CL8	12,5	27,3	16,0	5,0	6,5	8,0	PA66W	Schwarz (BK)	100	151-26860
	12,5	27,3	16,0	5,0	6,5	8,0	PA66	Natur (NA)	100	151-26819

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.